



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

Rev. 00

1.4



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Cupola in polycarbonato alveolare K160 FX

Cupola serie **K160 FX** in polycarbonato alveolare **CAODURO®**

forma a vela ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di Polycarbonato alveolare multi camera spessore 16 mm, classificazione di reazione al fuoco B-s1-d0 secondo norma EN 13501-1:2018, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento.

Completa di guarnizioni di tenuta in espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Il fissaggio può essere eseguito con viti passanti oppure tramite morsetti brevettati in alluminio estruso anodizzati color naturale, atti a sopportare per punto di fissaggio, un carico ascendente sino a 100 kg. cad.

Questi ultimi sistemi di fissaggio trattengono l'elemento termoformato, alla base d'appoggio senza dover praticare forature all'elemento stesso che potrebbero provocare rotture e infiltrazioni.

Colorazione standard: (opal)

