



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

10-06



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Dispositivo di apertura elettrica singola con ganci vincolata "SG"

Dispositivo di apertura elettrica singola con ganci vincolata "SG"

costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso non anodizzato.

Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrelle scorrevoli, vengono così evitate forature e fresature che potrebbero essere causa di indebolimento del telaio.

Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un motore elettrico monofase a 230 Volt con fine corsa, termico salvamotore e relè incorporati, fissato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non anodizzato.

La tenuta a depressione del telaio è sempre garantita da 3 punti di trattenuta:

- in chiusura, dal motore e da n° 2 ganci aggiuntivi
- in apertura, dal motore e da n° 2 cavi di acciaio inox

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento a cura di un elettricista abilitato del Committente.