



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

10-09



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Dispositivo di apertura elettrica tandem "U1" da inserire su lucernari

Dispositivo di apertura elettrica tandem "U1" da inserire su lucernari

costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso non anodizzato.

Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli, vengono così evitate forature e fresature che potrebbero essere causa di indebolimento del telaio e di infiltrazioni.

Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da N° 2 motori elettrici monofase a 230 Volt con fine corsa (2 punti di spinta), termico salvamotore e relè incorporati, fissati al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso non anodizzato.

Per la tenuta in chiusura sono stati inseriti opportuni ganci meccanici che si aprono automaticamente con il primo movimento in apertura dei motori; per la tenuta in posizione aperta i telai sono vincolati da due cordini in acciaio che impediscono al vento di scardinare le cerniere.

La tenuta a depressione del telaio è sempre garantita dai motori e dai ganci meccanici di trattenuta:

- in chiusura, dai motori e dai ganci meccanici aggiuntivi;
- in apertura, dai motori e da n° 2 cavi di acciaio inox;

Linee elettriche, pulsantiere, ed allacciamento a cura di un elettricista abilitato del Committente.