



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

Rev. 00

16.02



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Cupola componibile autoportante diametro 400/455/760 policarbonato compatto, parete doppia

Cupola componibile diametro 400/455/760 cm in Policarbonato in parete doppia CAODURO®

composta da N° 8 elementi autoportanti senza profili metallici di sostegno, ottenuti per stampaggio da lastra piana di Policarbonato monolitico non alveolare, classificazione di reazione al fuoco B-s1/s2-d0 secondo norma UNI-EN 13501-1:2018, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro. Particolarmente resistente alla grandine anche di grosse dimensioni unico materiale ad aver passato tutte le prove simulate al politecnico di Torino.

Prima della termoformatura le lastre saranno sottoposte ad un processo di essiccazione atto ad eliminare bolle superficiali e decadimento delle proprietà specifiche del prodotto, come riportato sui manuali tecnici dei principali produttori della materia prima.

Nella parte centrale superiore è raccordata una flangia sempre in Policarbonato del diametro di circa cm 70.

Completa di guarnizioni e idonei fissaggi alla base di appoggio che dovrà essere conforme alle nostre indicazioni

Colore standard: (opal + trasparente) oppure (trasparente + trasparente).

Si precisa che la colorazione trasparente si presenta con una finitura superficiale esterna leggermente opacizzata, ma trasparente.

