

Basamento in vetroresina curvo R330 cm



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

Rev. 00

5.5



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Basamento prefabbricato in Vetroresina monoblocco curvo R 330 CAODURO®

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture con pannelli curvi con raggio di curvatura di 330 cm.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa, densità 33+/-1 kg/mc. Di spessore da 40 a 100 mm.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Sviluppo massimo lastra 410 cm

Sviluppo minimo lastra 230 cm

Interasse costolature in aggancio F/F 125 / 120 cm

Luce netta foro di uscita A=85x205 cm

Sviluppo massimo lastra 460 cm

Sviluppo minimo lastra 230 cm

Interasse costolature in aggancio F/F 150 cm

Luce netta foro di uscita A=100x200 cm

Sviluppo massimo lastra 460 cm

Sviluppo minimo lastra 320 cm

Interasse costolature in aggancio F/F 150 cm

Luce netta foro di uscita A=100x250 cm

Sviluppo massimo lastra 400 cm

Sviluppo minimo lastra 270 cm

Interasse costolature in aggancio F/F 150 cm

Luce netta foro di uscita A=120x220 cm

Sviluppo massimo lastra 460 cm

Sviluppo minimo lastra 320 cm

Interasse costolature in aggancio M/F 200 cm

Luce netta foro di uscita A=160x250 cm

