



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

Rev. 00

5.6



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Basamento in vetroresina curvo R 600 cm

Basamento prefabbricato in vetroresina monoblocco curvo R 600 CAODURO®

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture curve con pannelli sandwich con raggio di curvatura di 600 cm.
Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.
Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa, densità 33+/-1 kg/mc. Per spessori da 40 a 100 mm
L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Sviluppo massimo lastra 410 cm
Sviluppo minimo lastra 230 cm
Interasse costolature in aggancio F/F 125 / 120 cm
Luce netta foro di uscita A=85x205 cm

Sviluppo massimo lastra 370 cm
Sviluppo minimo lastra 230 cm
Interasse costolature in aggancio F/F 150 cm
Luce netta foro di uscita A=100x200 cm

Sviluppo massimo lastra 450 cm
Sviluppo minimo lastra 350 cm
Interasse costolature in aggancio F/F 150 cm
Luce netta foro di uscita A=100x250 cm

Sviluppo massimo lastra 450 cm
Sviluppo minimo lastra 350 cm
Interasse costolature in aggancio M/F 200 cm
Luce netta foro di uscita A=160x250 cm

