



CAODURO® S.p.A.
Via Chiuppese, 15, 36010,
Cavazzale (VI), Italia
Tel +39.0444.945959
Fax +390444.945164
info@caoduro.it
www.caoduro.it

Data 10/05/2022

Rev. 00

9.1



Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti
senza preavviso.

Box MDE04 a impulso elettrico per apertura a distanza degli ENFC



Box **MDE04** ad impulso elettrico CAODURO® per apertura a distanza degli ENFC ad esso collegati

Box per apertura manuale/automatica a distanza tramite impulso elettrico a bassa tensione.

Costituito da cassetta di Policarbonato rossa con vetro a rompere, pulsante rosso di emergenza, led verde indicante la presenza della tensione di rete a 220 V, led rosso e segnale acustico indicanti batterie tampone scariche, pulsante di reset in caso di intervento sulla centrale.

Il box MDE01 è dotato di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, N. 2 batterie tampone in grado di supportare al massimo N. 8 attuatori con gruppo MINI-ENERGY™ (quindi N. 8 ENFC).

Il box MDE04 è dotato di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, batterie tampone potenziate, contenute in involucro esterno al box, in grado di supportare al massimo N. 24 attuatori con gruppo MINI-ENERGY™ (quindi N. 24 ENFC).

Il box è predisposto per il collegamento ad una centralina di rilevazione fumi e/o calore.

Rimangono escluse le linee di collegamento a bassa tensione tra il box e gli evacuatori, l'alimentazione del box da tensione di rete 230V.

N°	...	Box MDE01 (uno per compartimento – max 8 ENFC)	€/cad
N°	...	Box MDE04 (uno per compartimento – max 24 ENFC)	€/cad
N°	...	Cartelli segnalazione PUNTO BOX	€/cad